

TECHNISCHE SPEZIFIKATION VON ELEKTROMOTOREN

Motortyp: 2SIE132M6B

Serie: IE2



21-11-2025

| | | | | | | | ELEKTI | RISCHI | E PARA | METE | R | | | | | | |
|-----|-------|----|-----|-----|------|------|--------|--------|--------|------|------|--------|-------------|-------|-------|---------------|---------|
| U | CONN. | f | , | • | Duty | 1 | n | Т | TL/T | TB/T | IL/I | Effici | ency at loa | d [%] | Power | r factor at l | oad [-] |
| V | - | Hz | kW | HP | - | Α | rpm | Nm | - | - | - | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
| 400 | Δ | 50 | 5.5 | 7.5 | S1 | 11.4 | 950 | 55.29 | 2.6 | 3.0 | 6.6 | 86.5 | 86.8 | 86.0 | 0.61 | 0.74 | 0.81 |
| 690 | Y | 50 | 5.5 | 7.5 | S1 | 6.6 | 950 | 55.29 | 2.6 | 3.0 | 6.6 | 86.5 | 86.8 | 86.0 | 0.61 | 0.74 | 0.81 |

| ALLGEMEINE DATEN | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|--|--|
| Wirkungsgradklasse | IE2 | Schalldruckpegel [dB] | 61 | | |
| Baugröße | 132 | Schallleistungspegel [dB] | 73 | | |
| Polzahl | 6 | Klemmkastenlage | oben | | |
| Anlauf | Direktanlauf oder Υ/Δ | Rotationsmöglichkeit des Klemmkastens | ja | | |
| Isolierstoffklasse | F | Lager AS | 63082Z | | |
| Frequenzumrichterversorgung | ja | Lager BS | 63082Z | | |
| Bauform | IMB3/B5/B35/B14 | Lagerschmierung | auf Nachfrage | | |
| Kühlart | IC411 | Gehäusematerial | Grauguß | | |
| Gewicht (IMB3) [kg] | 72.0 | Fußmaterial | Grauguß | | |
| Trägheitsmoment [kgm2] | 0.04 | Lagerschildmaterial | Grauguß | | |
| Drehrichtung | CW/CCW | Lackierung | RAL5010 | | |
| Schutzart | IP55 | Klimatische Ausführung | N | | |

| UMGEBUNGSBEDINGUNGEN | | | | | |
|-------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------|--|--|
| Umgebungstemperatur [°C] | bis +40 | Aufstellungshöhe über dem Meeresspiegel [m] | bis 1000 | | |
| Relative Luftfeuchtigkeit [%] | bis 95 | | | | |

| ACCESSORY | | | | | |
|----------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|--|--|
| Klemmen-/Litzenzahl | 6 | Lager-Thermoschutz | auf Nachfrage | | |
| Anbauverschraubungen/Kabeleinführungen | 1 | Stillstandsheizung | auf Nachfrage | | |
| Wicklung-Thermoschutz | auf Nachfrage | Zusätzliche Ausstattung | auf Nachfrage | | |

| STANDARDS |
|-------------|
| IEC 60034-1 |

| ZERTIFIKATE |
|---------------|
| auf Nachfrage |