

TECHNISCHE SPEZIFIKATION VON ELEKTROMOTOREN

Motortyp: dSg280M6-EP

Serie: Allgemeine verwendung



01-11-2025

ELEKTRISCHE PARAMETER																	
U	CONN.	f	,	Þ	Duty	1	n	Т	TL/T	TB/T	IL/I	Effici	ency at loa	d [%]	Power	r factor at l	oad [-]
V	-	Hz	kW	HP	-	Α	rpm	Nm	-	-	-	2/4	3/4	4/4	2/4	3/4	4/4
1000	Y	50	55	75	S1	38	985	533	2.2	2.2	6.2	93.2	93.5	93.5	0.84	0.88	0.89

ALLGEMEINE DATEN							
Wirkungsgradklasse	-	Schalldruckpegel [dB]	68				
Baugröße	280	Schallleistungspegel [dB]	78				
Polzahl	6 Klemmkastenlage		oben				
Anlauf	Direktanlauf	Rotationsmöglichkeit des Klemmkastens	nein				
Isolierstoffklasse	F	Lager AS	NU317				
Frequenzumrichterversorgung	auf Nachfrage	Lager BS	6317C3				
Bauform	IMB3/B5/B35	Lagerschmierung	ja				
Kühlart	IC411	Gehäusematerial	Grauguß				
Gewicht (IMB3) [kg]	630	Fußmaterial	Grauguß				
Trägheitsmoment [kgm2]	1.61	Lagerschildmaterial	Grauguß				
Drehrichtung	CW/CCW	Lackierung	RAL5010				
Schutzart	IP55	Klimatische Ausführung	N				

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN							
Umgebungstemperatur [°C]	von -20 bis +40	Aufstellungshöhe über dem Meeresspiegel [m]	bis 1000				
Relative Luftfeuchtigkeit [%]	bis 100						

ACCESSORY						
Klemmen-/Litzenzahl	3	Lager-Thermoschutz	2 x Bimetalle (1Stk./Lager)			
Anbauverschraubungen/Kabeleinführungen	1	Stillstandsheizung	auf Nachfrage			
Wicklung-Thermoschutz	3 x Bimetalle	Zusätzliche Ausstattung	auf Nachfrage			

STANDARDS
IEC 60034-1, IEC 60079-0, IEC 60079-1

ZERTIFIKATE
ATEX, EAC, BiH

	ZUSÄTZLICHE INFORMATION						
Ex-Markierung	I M2 Ex db I Mb / II2G Ex db IIA T5 Gb						