

TECHNISCHE SPEZIFIKATION VON ELEKTROMOTOREN

Motortyp: **3SGf250M2A-E**

Serie: Für bergbau-förderbandantriebe 3SGf serie



01-11-2025

	ELEKTRISCHE PARAMETER																
U	CONN.	f	ı	•	Duty	1	n	Т	TL/T	TB/T	IL/I	Effici	ency at loa	d [%]	Power	r factor at l	oad [-]
V	-	Hz	kW	HP	-	Α	rpm	Nm	-	-	-	2/4	3/4	4/4	2/4	3/4	4/4
500	Y	50	45	60	S1/S4	63	2962	145	2.3	2	6.6	92.2	93.3	93.3	0.84	0.87	0.89

ALLGEMEINE DATEN						
Wirkungsgradklasse	-	Schalldruckpegel [dB]	85			
Baugröße	250	Schallleistungspegel [dB]	95			
Polzahl	2	Klemmkastenlage	oben			
Anlauf	Direktanlauf	Rotationsmöglichkeit des Klemmkastens	nein			
Isolierstoffklasse	F	Lager AS	NU 315			
Frequenzumrichterversorgung	auf Nachfrage	Lager BS	6315 C3			
Bauform	IMB35	Lagerschmierung	ja			
Kühlart	IC411	Gehäusematerial	Stahl			
Gewicht (IMB3) [kg]	525	Fußmaterial	Stahl			
Trägheitsmoment [kgm2]	0.26	Lagerschildmaterial	Grauguß			
Drehrichtung	CW/CWW	Lackierung	RAL5010			
Schutzart	IP56	Klimatische Ausführung	N			

	UMGEBUNGSBEDINGUNGEN							
Umgebungstemperatur [°C]	von -20 bis +40	Aufstellungshöhe über dem Meeresspiegel [m]	bis 1000					
Relative Luftfeuchtigkeit [%]	bis 95							

ACCESSORY						
Klemmen-/Litzenzahl	3	Lager-Thermoschutz	2 x Bimetalle (1Stk./Lager)			
Anbauverschraubungen/Kabeleinführungen	2	Stillstandsheizung	auf Nachfrage			
Wicklung-Thermoschutz	3 x Bimetalle	Zusätzliche Ausstattung	auf Nachfrage			

STANDARDS
IEC 60034-1, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7

ZERTIFIKATE	
ATEX, EAC, BiH	

	ZUSÄTZLICHE INFORMATION							
Ex-Markierung	IM2 Ex db I Mb							