

## SPÉCIFICATION TECHNIQUE DU MOTEUR ÉLECTRIQUE

Type de moteur: **3SIE132S8** 

Séries: **IE3** 



21-11-2025

|     | PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES |    |     |     |      |     |     |      |      |      |      |        |             |       |       |               |         |
|-----|------------------------|----|-----|-----|------|-----|-----|------|------|------|------|--------|-------------|-------|-------|---------------|---------|
| U   | CONN.                  | f  | ,   | •   | Duty | 1   | n   | Т    | TL/T | TB/T | IL/I | Effici | ency at loa | d [%] | Power | r factor at l | oad [-] |
| V   | -                      | Hz | kW  | HP  | -    | Α   | rpm | Nm   | -    | -    | -    | 2/4    | 3/4         | 4/4   | 2/4   | 3/4           | 4/4     |
| 400 | Δ                      | 50 | 2.2 | 3.0 | S1   | 5.3 | 710 | 29.6 | 2.2  | 2.9  | 5.5  | 81.2   | 82.6        | 81.9  | 0.54  | 0.66          | 0.73    |
| 690 | Y                      | 50 | 2.2 | 3.0 | S1   | 3.1 | 710 | 29.6 | 2.2  | 2.9  | 5.5  | 81.2   | 82.6        | 81.9  | 0.54  | 0.66          | 0.73    |

| DONNÉES GÉNÉRALES                           |                 |  |               |  |  |  |
|---|-----------------|--|---------------|--|--|--|
| Classe de rendement                         | IE3             | Niveau de pression acoustique [dB]           | 58            |  |  |  |
| Hauteur d'axe                               | 132             | Niveau de puissance acoustique [dB]          | 67            |  |  |  |
| Nombre de pôles                             | 8               | Position de la boîte à bornes                | sur le dessus |  |  |  |
| Mode de démarrage                           | direct ou Y/Δ   | Possibilité de rotation de la boîte à bornes | oui           |  |  |  |
| Classe d'isolation                          | F               | Roulement côté DE                            | 63082ZC3      |  |  |  |
| Alimentation par convertisseur de fréquence | oui             | Roulement côté NDE                           | 63082ZC3      |  |  |  |
| Dispositif de montage                       | IMB3/B5/B35/B14 | Graissage des roulements                     | à la demande  |  |  |  |
| Méthode de refroidissement                  | IC411           | Carcasse -matériel                           | aluminium     |  |  |  |
| Poids (IMB3) [kg]                           | 46              | Pattes - matériel                            | aluminium     |  |  |  |
| Flasque-palliers - matériel                 | aluminium       | Direction de rotation                        | CW/CCW        |  |  |  |
| Peinture                                    | RAL5010         | Degré de protection                          | IP55          |  |  |  |
| Exécution climatique                        | N               |  |               |  |  |  |

| CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES |             |  |              |  |  |  |
|------------------------------|-------------|--|--------------|--|--|--|
| Temperature ambiante [°C]    | jusqu'à +40 | Altitude au-dessus du niveau de la mer [m] | jusqu'à 1000 |  |  |  |
| Humidité relative [%]        | jusqu'à 95  |  |              |  |  |  |

| ACCESSOIRE                        |              |  |              |  |  |  |
|-----------------------------------|--------------|--|--------------|--|--|--|
| Nombre de bornes ou de fils       | 6            | Sondes de température sur les palliers | à la demande |  |  |  |
| Presse-étoupes                    | 1            | Résistance de chauffage                | à la demande |  |  |  |
| Sondes de température au bobinage | à la demande | Dispositif de montage                  | à la demande |  |  |  |

| NORMES      |
|-------------|
| IEC 60034-1 |

| CERTIFICATS  |  |
|--------------|--|
| à la demande |  |

