

SPÉCIFICATION TECHNIQUE DU MOTEUR ÉLECTRIQUE

Type de moteur: **ExSh80-4AT4**

Séries: Sécurité augmentée



21-11-2025

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES																	
U	CONN.	f	F	Þ	Duty	1	n	Т	TL/T	TB/T	IL/I	Effici	ency at loa	d [%]	Power	r factor at l	oad [-]
V	-	Hz	kW	HP	-	Α	rpm	Nm	-	-	-	2/4	3/4	4/4	2/4	3/4	4/4
400	Y	50	0.37	0.50	S1	1.15	1420	2.49	2.5	2.7	5.1	-	-	74.0	-	-	0.64

DONNÉES GÉNÉRALES							
Classe de rendement	-	Hauteur d'axe	80				
Nombre de pôles	4	Position de la boîte à bornes	sur le dessus				
Mode de démarrage	direct	Possibilité de rotation de la boîte à bornes	oui				
Classe d'isolation	F	Roulement côté DE	62042Z				
Alimentation par convertisseur de fréquence	non	Roulement côté NDE	62042Z				
Dispositif de montage	IMB3/B5/B35/B14	Graissage des roulements	non				
Méthode de refroidissement	IC411	Carcasse -matériel	aluminium				
Poids (IMB3) [kg]	7.8	Pattes - matériel	aluminium				
Flasque-palliers - matériel	aluminium	Peinture	RAL5010				
Degré de protection	IP66	Exécution climatique	N				

	IRONNEMENTALES			
Temperature ambiante [°C]	de -20 jusqu'à +40	Altitude au-dessus du niveau de la mer [m]	jusqu'à 1000	
Humidité relative [%]	jusqu'à 95			

ACCESSOIRE						
Nombre de bornes ou de fils	6	Sondes de température sur les palliers	à la demande			
Presse-étoupes	2	Résistance de chauffage	non			
Sondes de température au bobinage	à la demande	Dispositif de montage	à la demande			

NORMES
EN 60079-0, EN 60079-31, EN 60079-7

CERTIFICATS	
ATEX	

INFORMATION ADDITIONNELLE						
tE temps de chauffage jusqu'à la température T4 [s]	21	Marquage Ex	II 2G Ex eb T4 / II 2D Ex tb T125st.C			

