

SPÉCIFICATION TECHNIQUE DU MOTEUR ÉLECTRIQUE

Type de moteur: 2Sg315M2B-(2D,3D)

Séries: Gaz et poussière - catégorie 2D, 3D, 3G



21-11-2025

	PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES																
U	CONN.	f	ŀ	Þ	Duty	1	n	Т	TL/T	TB/T	IL/I	Effici	ency at loa	d [%]	Power	r factor at l	oad [-]
V	-	Hz	kW	HP	-	Α	rpm	Nm	-	-	-	2/4	3/4	4/4	2/4	3/4	4/4
400	Δ	50	160	220	S1	265	2975	514	1.9	2.7	7.9	95.5	95.9	95.9	0.84	0.89	0.90

DONNÉES GÉNÉRALES							
Classe de rendement	-	Niveau de pression acoustique [dB]	82				
Hauteur d'axe	315	Niveau de puissance acoustique [dB]	92				
Nombre de pôles	2	2 Position de la boîte à bornes					
Mode de démarrage	direct ou Y/Δ	Possibilité de rotation de la boîte à bornes	oui				
Classe d'isolation	F	Roulement côté DE	6315C3				
Alimentation par convertisseur de fréquence	à la demande	Roulement côté NDE	6315C3				
Dispositif de montage	IMB3/B5/B35	Graissage des roulements	oui				
Méthode de refroidissement	IC411	Carcasse -matériel	fonte				
Poids (IMB3) [kg]	855	Pattes - matériel	fonte				
Moment d'inertie [kgm2]	1.2	Flasque-palliers - matériel	fonte				
Direction de rotation	CW/CCW	Peinture	RAL5010				
Degré de protection	IP66 (2D) / IP56 (3D)	Exécution climatique	N				

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES							
Temperature ambiante [°C]	de -20 jusqu'à +40	Altitude au-dessus du niveau de la mer [m]	jusqu'à 1000				
Humidité relative [%]	jusqu'à 95						

ACCESSOIRE								
Nombre de bornes ou de fils	6	Sondes de température sur les palliers	1 x PTC (1pc/roulement)					
Presse-étoupes	2 + 1	Résistance de chauffage	à la demande					
Sondes de température au bobinage	3 x PTC	Dispositif de montage	à la demande					

NORMES	
EN 60034-1, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31	

CERTIFICATS						
ATEX						

INFORMATION ADDITIONNELLE							
Marquage Ex	II 2D,3D Ex t IIIC,IIIB T120°C Db / II 3G ExnA II						
	T4 Gc						

