

SPÉCIFICATION TECHNIQUE DU MOTEUR ÉLECTRIQUE

Type de moteur: 3Sg180L8-(2D,3D)

Séries: Gaz et poussière - catégorie 2D, 3D, 3G



21-11-2025

	PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES																
U	CONN.	f	ı	D	Duty	I	n	Т	TL/T	TB/T	IL/I	Effici	ency at loa	d [%]	Power	r factor at l	oad [-]
V	-	Hz	kW	HP	-	Α	rpm	Nm	-	-	-	2/4	3/4	4/4	2/4	3/4	4/4
400	Δ	50	11	15	S1	23.6	730	144	1.9	2.5	5.5	87.0	88.6	88.5	0.57	0.69	0.76

DONNÉES GÉNÉRALES							
Classe de rendement	-	Niveau de pression acoustique [dB]	58				
Hauteur d'axe	180	Niveau de puissance acoustique [dB]	68				
Nombre de pôles	8	Position de la boîte à bornes	sur le dessus				
Mode de démarrage	direct ou Y/Δ	Possibilité de rotation de la boîte à bornes	oui				
Classe d'isolation	F	Roulement côté DE	63112Z				
Alimentation par convertisseur de fréquence	à la demande	Roulement côté NDE	63112Z				
Dispositif de montage	IMB3/B5/B35	Graissage des roulements	non				
Méthode de refroidissement	IC411	Carcasse -matériel	fonte				
Poids (IMB3) [kg]	208	Pattes - matériel	fonte				
Moment d'inertie [kgm2]	0.19	Flasque-palliers - matériel	fonte				
Direction de rotation	CW/CCW	Peinture	RAL5010				
Degré de protection	IP66 (2D) / IP56 (3D)	Exécution climatique	N				

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES						
Temperature ambiante [°C]	de -20 jusqu'à +40	Altitude au-dessus du niveau de la mer [m]	jusqu'à 1000			
Humidité relative [%]	jusqu'à 95					

ACCESSOIRE							
Nombre de bornes ou de fils	6	Sondes de température sur les palliers	1 x PTC (côté - DE)				
Presse-étoupes	2 + 1	Résistance de chauffage	à la demande				
Sondes de température au bobinage	3 x PTC	Dispositif de montage	à la demande				

NORMES					
EN 60034-1, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31					

CERTIFICATS						
	ATEX					

INFORMATION ADDITIONNELLE						
Marquage Ex	II 2D,3D Ex t IIIC,IIIB T100°C Db / II 3G ExnA II					
	T5 Gc					

