

## SPÉCIFICATION TECHNIQUE DU MOTEUR ÉLECTRIQUE

Type de moteur: 3SSIE56-2BR(F)

Séries: Monophase IE3



21-11-2025

	PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES																
U	CONN.	f	ŀ	D	Duty	1	n	Т	TL/T	TB/T	IL/I	Effici	ency at loa	d [%]	Power	r factor at l	oad [-]
V	-	Hz	kW	HP	-	Α	rpm	Nm	-	-	-	2/4	3/4	4/4	2/4	3/4	4/4
230	-	50	0.12	0.17	S1	0.85	2750	0.42	1.5	1.4	2.8	-	-	60.8	-	-	0.99

DONNÉES GÉNÉRALES							
Classe de rendement	IE3	Niveau de pression acoustique [dB]	-				
Hauteur d'axe	56	Niveau de puissance acoustique [dB]	-				
Nombre de pôles	2	Position de la boîte à bornes	sur le dessus				
Mode de démarrage	direct	Possibilité de rotation de la boîte à bornes	non				
Classe d'isolation	F	Roulement côté DE	62012Z				
Alimentation par convertisseur de fréquence	-	Roulement côté NDE	62012Z				
Dispositif de montage	IMB3/B5/B35/B14	Graissage des roulements	non				
Méthode de refroidissement	IC411	Carcasse -matériel	aluminium				
Poids (IMB3) [kg]	3.4	Pattes - matériel	aluminium				
Moment d'inertie [kgm2]	0.0001	Flasque-palliers - matériel	aluminium				
Direction de rotation	CW/CCW	Peinture	RAL5010				
Degré de protection	IP 54/IP 55	Exécution climatique	U/2				

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES							
Temperature ambiante [°C]	od -30 do +60	Altitude au-dessus du niveau de la mer [m]	jusqu'à 1000				
Humidité relative [%]	jusqu'à 95						

ACCESSOIRE							
Nombre de bornes ou de fils	4	Sondes de température sur les palliers	non				
Presse-étoupes	1	Résistance de chauffage	non				
Sondes de température au bobinage	non	Dispositif de montage	à la demande				

NORMES
IEC 60034-1

CERTIFICATS	
à la demande	

INFORMATION ADDITIONNELLE								
Condensateur permanent [mikroF/V]	10	Condensateur de démarrage [mikroF/V]	25					

