



## MOTOR DATA SHEET

 Tipo motore: **3SIE280S4**

 Serie: **IE3**

30-10-2025

### PARAMETRI ELETTRICI

U	CONN.	f	P		Duty	I	n	T	TL/T	TB/T	IL/I	Efficiency at load [%]			Power factor at load [-]		
			kW	HP								-	-	-	2/4	3/4	4/4
400	Δ	50	75	100	S1	125	1488	481	2.0	2.5	6.8	93.9	95.0	95.0	0.82	0.89	0.91
690	Y	50	75	100	S1	73	1488	481	2.0	2.5	6.8	93.9	95.0	95.0	0.82	0.89	0.91

### DATI GENERALI

Classe di efficienza	IE3	Pressione sonora [dB]	77
Altezza d'asse	280	Potenza sonora [dB]	87
Poli	4	Posizione scatola morsettiera	sopra
Metodo di avviamento	DOL o Y/D	Possibilità di rotazione della scatola morsettiera	si
Classe di isolamento	F	Cuscinetto DE-Side	6318C3
Alimentazione da inverter	si	Cuscinetto NDE-Side	6318C3
Forma di montaggio	IMB3/B5/B35	Ingrassatori	si
Sistema di raffreddamento	IC411	Materiale cassa	Ghisa
Peso (IMB3) [kg]	710	Materiale piedi	Ghisa
Momento d'inerzia [kgm <sup>2</sup> ]	1.37	Coperchi cuscinetto	Ghisa
Direzione di rotazione	CW/CCW	Verniciatura	RAL5010
Grado di protezione IP	IP55	Esecuzione climatica	N

### CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura ambiente	fino a +40	Altitudine sul livello del mare [m]	fino a 1000
Umidità relativa [%]	a +95		

### ACCESSORI

Numero di terminali o cavi	6	Sensore di temperatura nei cuscinetti	su richiesta
Pressacavi	2 + 1	Scaldiglie	su richiesta
Sensore di temperatura negli avvolgimenti	3 x PTC	accessori opzionali	su richiesta

### STANDARD / NORME

IEC 60034-1

### CERTIFICATI

su richiesta