



MOTOR DATA SHEET

 Tipo motore: **2SIE71x-2C**

 Serie: **IE2**

03-02-2026

PARAMETRI ELETTRICI

| U | CONN. | f | P | | Duty | I | n | T | TL/T | TB/T | IL/I | Efficiency at load [%] | | | Power factor at load [-] | | |
|-----|-------|----|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|------|------|--------------------------|------|------|
| V | - | Hz | kW | HP | - | A | rpm | Nm | - | - | - | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
| 230 | Δ | 50 | 0.75 | 1.0 | S1 | 3.10 | 2780 | 2.57 | 2.1 | 2.2 | 4.8 | 73.0 | 77.0 | 78.0 | 0.64 | 0.75 | 0.81 |
| 400 | Y | 50 | 0.75 | 1.0 | S1 | 1.80 | 2780 | 2.57 | 2.1 | 2.2 | 4.8 | 73.0 | 77.0 | 78.0 | 0.64 | 0.75 | 0.81 |

DATI GENERALI

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--|-----------|
| Classe di efficienza | IE2 | Pressione sonora [dB] | 60 |
| Altezza d'asse | 71 | Potenza sonora [dB] | 67 |
| Poli | 2 | Posizione scatola morsettiera | sopra |
| Metodo di avviamento | DOL o Y/D | Possibilità di rotazione della scatola morsettiera | si |
| Classe di isolamento | F | Cuscinetto DE-Side | 62032Z |
| Alimentazione da inverter | si | Cuscinetto NDE-Side | 62032Z |
| Forma di montaggio | IMB3/B5/B35/B14 | Ingrassatori | no |
| Sistema di raffreddamento | IC411 | Materiale cassa | alluminio |
| Peso (IMB3) [kg] | 7.6 | Materiale piedi | alluminio |
| Momento d'inerzia [kgm2] | 0.000691 | Coperchi cuscinetto | alluminio |
| Direzione di rotazione | CW/CCW | Verniciatura | RAL5010 |
| Grado di protezione IP | IP54/IP55 | Esecuzione climatica | U/2 |

CONDIZIONI AMBIENTALI

| | | | |
|----------------------|------------|-------------------------------------|-------------|
| Temperatura ambiente | fino a +40 | Altitudine sul livello del mare [m] | fino a 1000 |
| Umidità relativa [%] | a +95 | | |

ACCESSORI

| | | | |
|---|--------------|---------------------------------------|--------------|
| Numero di terminali o cavi | 6 | Sensore di temperatura nei cuscinetti | no |
| Pressacavi | 1 | Scaldiglie | su richiesta |
| Sensore di temperatura negli avvolgimenti | su richiesta | accessori opzionali | su richiesta |

STANDARD / NORME

IEC 60034-1

CERTIFICATI

su richiesta