

MOTOR DATA SHEET

Tipo motore: **2SIE80x-6C**

Serie: IE2



21-11-2025

PARAMETRI ELETTRICI																	
U	CONN.	f	F	Þ	Duty	1	n	Т	TL/T	TB/T	IL/I	Effici	ency at loa	d [%]	Power	r factor at l	oad [-]
V	-	Hz	kW	HP	-	Α	rpm	Nm	-	-	-	2/4	3/4	4/4	2/4	3/4	4/4
230	Δ	50	0.75	1.0	S1	3.45	920	7.78	2.3	2.3	3.8	73.4	75.9	76.0	0.47	0.62	0.71
400	Y	50	0.75	1.0	S1	2.00	920	7.78	2.3	2.3	3.8	73.4	75.9	76.0	0.47	0.62	0.71

DATI GENERALI						
Classe di efficienza	IE2	Pressione sonora [dB]	52			
Altezza d'asse	80	Potenza sonora [dB]	59			
Poli	6	Posizione scatola morsettiera	sopra			
Metodo di avviamento	DOL o Y/D	Possibilità di rotazione della scatola morsettiera	si			
Classe di isolamento	F	Cuscinetto DE-Side	62042Z			
Alimentazione da inverter	si	Cuscinetto NDE-Side	62042Z			
Forma di montaggio	IMB3/B5/B35/B14	Ingrassatori	no			
Sistema di raffreddamento	IC411	Materiale cassa	alluminio			
Peso (IMB3) [kg]	7.3	Materiale piedi	alluminio			
Momento d'inerzia [kgm2]	0.00345	Coperchi cuscinetto	alluminio			
Direzione di rotazione	CW/CCW	Verniciatura	RAL5010			
Grado di protezione IP	IP54/IP55	Esecuzione climatica	U/2			

CONDIZIONI AMBIENTALI							
Temperatura ambiente	fino a +40	Altitudine sul livello del mare [m]	fino a 1000				
Umidità relativa [%]	a +95						

ACCESSORI							
Numero di terminali o cavi	6	Sensore di temperatura nei cuscinetti	no				
Pressacavi	1	Scaldiglie	su richiesta				
Sensore di temperatura negli avvolgimenti	su richiesta	accessori opzionali	su richiesta				

STANDARD / NORME	
IEC 60034-1	

CERTIFICATI	
su richiesta	

