

MOTOR DATA SHEET

Tipo motore: **PSg112M-2A**

Serie: IE1



21-11-2025

	PARAMETRI ELETTRICI																
U	CONN.	f	F	Þ	Duty	1	n	Т	TL/T	TB/T	IL/I	Efficiency at load [%] Power factor a		factor at l	oad [-]		
V	-	Hz	kW	HP	-	Α	rpm	Nm	-	-	-	2/4	3/4	4/4	2/4	3/4	4/4
400	Δ	50	6.0	8.1	S1	12.0	2890	19.83	2.9	3.4	7.6	86.1	87.2	86.7	0.66	0.77	0.83
690	Y	50	6.0	8.1	S1	7.0	2890	19.83	2.9	3.4	7.6	86.1	87.2	86.7	0.66	0.77	0.83

DATI GENERALI						
Classe di efficienza	-	Pressione sonora [dB]	69			
Altezza d'asse	112	Potenza sonora [dB]	80			
Poli	2	Posizione scatola morsettiera	sopra			
Metodo di avviamento	DOL o Y/D	Possibilità di rotazione della scatola morsettiera	si			
Classe di isolamento	F	Cuscinetto DE-Side	6306 2Z C3			
Alimentazione da inverter	si	Cuscinetto NDE-Side	6306 2Z C3			
Forma di montaggio	IMB3/B5/B35	Ingrassatori	no			
Sistema di raffreddamento	IC411	Materiale cassa	alluminio			
Peso (IMB3) [kg]	36.5	Materiale piedi	alluminio			
Momento d'inerzia [kgm2]	0.0067	Coperchi cuscinetto	Ghisa			
Direzione di rotazione	CW/CCW	Verniciatura	RAL5010			
Grado di protezione IP	IP55	Esecuzione climatica	N			

CONDIZIONI AMBIENTALI							
Temperatura ambiente	fino a +40	Altitudine sul livello del mare [m]	fino a 1000				
Umidità relativa [%]	a +95						

ACCESSORI						
Numero di terminali o cavi	6	Sensore di temperatura nei cuscinetti	su richiesta			
Pressacavi	1	Scaldiglie	su richiesta			
Sensore di temperatura negli avvolgimenti	su richiesta	accessori opzionali	su richiesta			

STANDARD / NORME	
IEC 60034-1	

CERTIFICATI	
su richiesta	

