

MOTOR DATA SHEET

Tipo motore: **PSg132M-8**

Serie: IE1



21-11-2025

	PARAMETRI ELETTRICI																
U	CONN.	f	,	Þ	Duty	1	n	Т	TL/T	TB/T	IL/I	Effici	ency at loa	d [%]	Power	factor at l	oad [-]
V	-	Hz	kW	HP	-	Α	rpm	Nm	-	-	-	2/4	3/4	4/4	2/4	3/4	4/4
400	Δ	50	4.0	5.5	S1	9.7	700	54.57	2.3	2.8	5.1	75.7	77.8	77.0	0.53	0.67	0.77
690	Y	50	4.0	5.5	S1	5.6	700	54.57	2.3	2.8	5.1	75.7	77.8	77.0	0.53	0.67	0.77

DATI GENERALI						
Classe di efficienza	-	Pressione sonora [dB]	60			
Altezza d'asse	132	Potenza sonora [dB]	71			
Poli	8	Posizione scatola morsettiera	sopra			
Metodo di avviamento	DOL o Y/D	Possibilità di rotazione della scatola morsettiera	si			
Classe di isolamento	F	Cuscinetto DE-Side	6308 2Z C3			
Alimentazione da inverter	si	Cuscinetto NDE-Side	6308 2Z C3			
Forma di montaggio	IMB3/B5/B35	Ingrassatori	su richiesta			
Sistema di raffreddamento	IC411	Materiale cassa	Ghisa			
Peso (IMB3) [kg]	61.2	Materiale piedi	Ghisa			
Momento d'inerzia [kgm2]	0.0439	Coperchi cuscinetto	Ghisa			
Direzione di rotazione	CW/CCW	Verniciatura	RAL5010			
Grado di protezione IP	IP55	Esecuzione climatica	N			

CONDIZIONI AMBIENTALI						
Temperatura ambiente	fino a +40	Altitudine sul livello del mare [m]	fino a 1000			
Umidità relativa [%]	a +95					

ACCESSORI							
Numero di terminali o cavi	6	Sensore di temperatura nei cuscinetti	su richiesta				
Pressacavi	1	Scaldiglie	su richiesta				
Sensore di temperatura negli avvolgimenti	su richiesta	accessori opzionali	su richiesta				

STANDARD / NORME	
IEC 60034-1	

CERTIFICATI	
su richiesta	

