



MOTOR DATA SHEET

 Tipo motore: **SIE225M16_8W-K**

 Serie: **MULTI SPEED**

09-10-2025

PARAMETRI ELETTRICI

U	CONN.	f	P		Duty	I	n	T	TL/T	TB/T	IL/I	Efficiency at load [%]			Power factor at load [-]		
			kW	HP								-	-	-	2/4	3/4	4/4
400	Y	50	4.4	6.0	S1	17.2	114	76.8	1.8	1.8	3.1	67.7	74.1	76.8	0.31	0.40	0.48
400	YY	50	18.5	25	S1	38.5	238	89.7	2.6	2.5	7.1	87.6	89.4	89.7	0.58	0.70	0.77

DATI GENERALI

Classe di efficienza	-	Pressione sonora [dB]	68 69
Altezza d'asse	225	Potenza sonora [dB]	78 79
Poli	16 8	Posizione scatola morsettiera	su lato destro
Metodo di avviamento	DOL / DOL	Possibilità di rotazione della scatola morsettiera	si
Classe di isolamento	F	Cuscinetto DE-Side	6313P63E1
Alimentazione da inverter	su richiesta	Cuscinetto NDE-Side	6313P63E1
Forma di montaggio	IMB3/B5/B35	Ingrassatori	si
Sistema di raffreddamento	IC411	Materiale cassa	Ghisa
Peso (IMB3) [kg]	335	Materiale piedi	Ghisa
Momento d'inerzia [kgm ²]	0.9	Coperchi cuscinetto	Ghisa
Direzione di rotazione	CW/CCW	Verniciatura	RAL5010
Grado di protezione IP	IP55	Esecuzione climatica	N

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura ambiente	fino a +40	Altitudine sul livello del mare [m]	fino a 1000
Umidità relativa [%]	a +95		

ACCESSORI

Numero di terminali o cavi	6	Sensore di temperatura nei cuscinetti	su richiesta
Pressacavi	2 + 1	Scaldiglie	su richiesta
Sensore di temperatura negli avvolgimenti	si	accessori opzionali	su richiesta

STANDARD / NORME

IEC 60034-1

CERTIFICATI

su richiesta