

## **MOTOR DATA SHEET**

Tipo motore: Sh80-6\_4B

Serie: MULTI SPEED



21-11-2025

	PARAMETRI ELETTRICI																
U	CONN.	f	ŀ	•	Duty	1	n	Т	TL/T	TB/T	IL/I	Effici	ency at loa	d [%]	Power	r factor at l	oad [-]
V	-	Hz	kW	HP	-	Α	rpm	Nm	-	-	-	2/4	3/4	4/4	2/4	3/4	4/4
400	Y	50	0.18	0.24	S1	0.9	970	1.77	2.0	2.6	3.0	-	-	55.0	-	-	0.57
400	Y	50	0.55	0.74	S1	1.4	1380	3.81	1.4	1.6	3.0	-	-	67.0	-	-	0.86

DATI GENERALI					
Classe di efficienza	-	Pressione sonora [dB]	-		
Altezza d'asse	80	Potenza sonora [dB]	-		
Poli	6 4	Posizione scatola morsettiera	sopra		
Metodo di avviamento	DOL / DOL	Possibilità di rotazione della scatola morsettiera	si		
Classe di isolamento	F	Cuscinetto DE-Side	62042Z		
Alimentazione da inverter	su richiesta	Cuscinetto NDE-Side	62042Z		
Forma di montaggio	IMB3/B5/B35/B14	Ingrassatori	no		
Sistema di raffreddamento	IC411	Materiale cassa	alluminio		
Peso (IMB3) [kg]	9.2	Materiale piedi	alluminio		
Momento d'inerzia [kgm2]	0.00207	Coperchi cuscinetto	alluminio		
Direzione di rotazione	CW/CCW	Verniciatura	RAL5010		
Grado di protezione IP	IP 54/IP 55	Esecuzione climatica	U/2		

CONDIZIONI AMBIENTALI					
Temperatura ambiente	fino a +40	Altitudine sul livello del mare [m]	fino a 1000		
Umidità relativa [%]	a +95				

ACCESSORI					
Numero di terminali o cavi	6				

STANDARD / NORME	
IEC 60034-1	

CERTIFICATI
su richiesta

