



## MOTOR DATA SHEET

Tipo motore: **Sh80-8\_4BW**

Serie: **MULTI SPEED**

03-02-2026

### PARAMETRI ELETTRICI

| <i>U</i> | CONN. | <i>f</i> | <i>P</i>  |           | Duty | <i>I</i> | <i>n</i>   | <i>T</i>  | <i>TL/T</i> | <i>TB/T</i> | <i>IL/I</i> | Efficiency at load [%] |     |      | Power factor at load [-] |     |      |
|----------|-------|----------|-----------|-----------|------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----|------|--------------------------|-----|------|
| <i>V</i> | -     | Hz       | <i>kW</i> | <i>HP</i> | -    | A        | <i>rpm</i> | <i>Nm</i> | -           | -           | -           | 2/4                    | 3/4 | 4/4  | 2/4                      | 3/4 | 4/4  |
| 400      | Y     | 50       | 0.15      | 0.20      | S1   | 0.7      | 660        | 2.17      | 1.5         | 1.5         | 2.7         | -                      | -   | 56.0 | -                        | -   | 0.66 |
| 400      | YY    | 50       | 0.70      | 0.92      | S1   | 1.75     | 1350       | 4.95      | 1.5         | 1.5         | 2.7         | -                      | -   | 68.0 | -                        | -   | 0.89 |

### DATI GENERALI

|                                       |                 |  |           |
|---------------------------------------|-----------------|--|-----------|
| Classe di efficienza                  | -               | Pressione sonora [dB]                              | -         |
| Altezza d'asse                        | 80              | Potenza sonora [dB]                                | -         |
| Poli                                  | 8 4             | Posizione scatola morsettiera                      | sopra     |
| Metodo di avviamento                  | DOL / DOL       | Possibilità di rotazione della scatola morsettiera | si        |
| Classe di isolamento                  | F               | Cuscinetto DE-Side                                 | 62042Z    |
| Alimentazione da inverter             | su richiesta    | Cuscinetto NDE-Side                                | 62042Z    |
| Forma di montaggio                    | IMB3/B5/B35/B14 | Ingrassatori                                       | no        |
| Sistema di raffreddamento             | IC411           | Materiale cassa                                    | alluminio |
| Peso (IMB3) [kg]                      | 8.6             | Materiale piedi                                    | alluminio |
| Momento d'inerzia [kgm <sup>2</sup> ] | 0.00207         | Coperchi cuscinetto                                | alluminio |
| Direzione di rotazione                | CW/CCW          | Verniciatura                                       | RAL5010   |
| Grado di protezione IP                | IP 54/IP 55     | Esecuzione climatica                               | U/2       |

### CONDIZIONI AMBIENTALI

|                      |            |                                     |             |
|----------------------|------------|-------------------------------------|-------------|
| Temperatura ambiente | fino a +40 | Altitudine sul livello del mare [m] | fino a 1000 |
| Umidità relativa [%] | a +95      |                                     |             |

### ACCESSORI

|                            |   |  |  |
|----------------------------|---|--|--|
| Numero di terminali o cavi | 6 |  |  |
|----------------------------|---|--|--|

### STANDARD / NORME

IEC 60034-1

### CERTIFICATI

su richiesta