

## **MOTOR DATA SHEET**

Tipo motore: **Sfw710-4C** 

Serie: STANDARD EFFICIENCY



21-11-2025

	PARAMETRI ELETTRICI																
U	CONN.	f	ŀ	•	Duty	1	n	Т	TL/T	TB/T	IL/I	Effici	ency at loa	d [%]	Power	r factor at l	oad [-]
V	-	Hz	kW	HP	-	Α	rpm	Nm	-	-	-	2/4	3/4	4/4	2/4	3/4	4/4
6000	Y	50	2800	3750	S1	311	1494	17894	0.7	2.2	6.5	-	-	97.4	-	-	0.89

DATI GENERALI						
Classe di efficienza	-	Pressione sonora [dB]	-			
Altezza d'asse	710	Potenza sonora [dB]	-			
Poli	4	Posizione scatola morsettiera	su lato destro			
Metodo di avviamento	DOL	Possibilità di rotazione della scatola morsettiera	si			
Classe di isolamento	F	Cuscinetto DE-Side	NU234EM1+6234MC3			
Alimentazione da inverter	su richiesta	Cuscinetto NDE-Side	NU232EM1			
Forma di montaggio	IM1102(B3)	Ingrassatori	si			
Sistema di raffreddamento	IC81W	Materiale cassa	metallo			
Peso (IMB3) [kg]	8900	Materiale piedi	metallo			
Momento d'inerzia [kgm2]	106	Coperchi cuscinetto	metallo			
Direzione di rotazione	Orario o Antiorario (in accordo all'ordine)	Verniciatura	RAL5010			
Grado di protezione IP	IP55	Esecuzione climatica	N			

CONDIZIONI AMBIENTALI							
Temperatura ambiente	da +5 a +40 Altitudine sul livello del mare [m]		fino a 1000				
Umidità relativa [%]	a +95	Temperatura acqua di raffreddamento	da +5 a +25				

ACCESSORI							
Numero di terminali o cavi	3	Sensore di temperatura nei cuscinetti	2 x Pt100 (1 pz/cuscinetto)				
Pressacavi	1	Scaldiglie	su richiesta				
Sensore di temperatura negli avvolgimenti	6 x Pt100 (2 pz./fase)	accessori opzionali	su richiesta				

STANDARD / NORME	
IEC60034-1	

CERTIFICATI					
su richiesta					

