



MOTOR DATA SHEET

Tipo motore: **ESg213T-2**

Serie: **NEMA EPACT**



03-02-2026

| PARAMETRI ELETTRICI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|----|-----|-----|-------|-----|------|----|------|------|------|------------------------|------|------|--------------------------|-----|-----|
| U | CONN. | f | P | | Duty | I | n | T | TL/T | TB/T | IL/I | Efficiency at load [%] | | | Power factor at load [-] | | |
| V | - | Hz | kW | HP | - | A | rpm | Nm | - | - | - | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
| 460 | | 60 | 5.5 | 7.5 | cont. | 8.6 | 3500 | | 2.2 | 2.5 | 6.5 | 88.2 | 89.0 | 88.5 | | | |

| DATI GENERALI | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------------|---------|
| Classe di efficienza | NEMA EPACT | Altezza d'asse | 213 |
| Poli | 2 | Classe di isolamento | F |
| Alimentazione da inverter | su richiesta | Sistema di raffreddamento | IC411 |
| Direzione di rotazione | CW/CCW | Verniciatura | RAL5010 |
| Esecuzione climatica | N | | |

| CONDIZIONI AMBIENTALI | | | |
|-----------------------|------------|-------------------------------------|-------------|
| Temperatura ambiente | fino a +40 | Altitudine sul livello del mare [m] | fino a 1000 |
| Umidità relativa [%] | a +95 | | |

| ACCESSORI | | | |
|---------------------|--------------|--|--|
| accessori opzionali | su richiesta | | |

| STANDARD / NORME | |
|------------------|--|
| NEMA MG-1 | |

| CERTIFICATI | |
|-------------|--|
| CSA | |

| INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | | | |
|-------------------------|---|--|--|
| Codice NEMA | G | | |