

## **MOTOR DATA SHEET**

Tipo motore: **STe447T4A** 

Serie: **NEMA EPACT** 



21-11-2025

	PARAMETRI ELETTRICI																
U	CONN.	f	ŀ	•	Duty	1	n	Т	TL/T	TB/T	IL/I	Effici	ency at loa	d [%]	Power	factor at lo	oad [-]
V	-	Hz	kW	HP	-	Α	rpm	Nm	-	-	-	2/4	3/4	4/4	2/4	3/4	4/4
460	Δ	60	150	200	cont.	227	1785	799	2.1	2.3	6.3	95.6	95.9	95.4	76.0	83	86

DATI GENERALI						
Classe di efficienza	NEMA EPACT	Pressione sonora [dB]	78			
Altezza d'asse	447	Potenza sonora [dB]	88			
Poli	4	Posizione scatola morsettiera	lato sinistro			
Metodo di avviamento	DOL, PWS	Possibilità di rotazione della scatola morsettiera	si			
Classe di isolamento	Н	Cuscinetto DE-Side	6320C3			
Alimentazione da inverter	su richiesta	Cuscinetto NDE-Side	6318C3			
Forma di montaggio	IMB3/IMB35	Ingrassatori	si			
Sistema di raffreddamento	IC411	Materiale cassa	Ghisa			
Peso [Lbs]	1755	Materiale piedi	Ghisa			
Momento d'inerzia [Lb-Ft2]	38.4	Coperchi cuscinetto	Ghisa			
Direzione di rotazione	CW/CCW	Verniciatura	RAL5010			
Grado di protezione IP	IP55	Esecuzione climatica	N			

CONDIZIONI AMBIENTALI							
Temperatura ambiente	fino a +40	Altitudine sul livello del mare [m]	fino a 1000				
Umidità relativa [%]	a +95						

ACCESSORI						
Numero di terminali o cavi	12	Sensore di temperatura nei cuscinetti	su richiesta			
Pressacavi	2	Scaldiglie	su richiesta			
Sensore di temperatura negli avvolgimenti	su richiesta	accessori opzionali	su richiesta			

STANDARD / NO	RME
NEMA MG-1	

CERTIFICATI						
CSA						

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE						
NEMA design	В	Codice NEMA	G			

