

## **MOTOR DATA SHEET**

Tipo motore: **3SGf250M6-E** 





21-11-2025

PARAMETRI ELETTRICI																	
U	CONN.	f	ı	D	Duty	1	n	Т	TL/T	TB/T	IL/I	Effici	ency at loa	d [%]	Power	r factor at l	oad [-]
V	-	Hz	kW	HP	-	Α	rpm	Nm	-	-	-	2/4	3/4	4/4	2/4	3/4	4/4
500	Y	50	45	60	S1/S4	64	980	439	2.6	2	6.6	92.8	92.8	92.0	0.81	0.86	0.88

DATI GENERALI						
-	Pressione sonora [dB]	66				
250	Potenza sonora [dB]	76				
6	Posizione scatola morsettiera	sopra				
DOL	Possibilità di rotazione della scatola morsettiera	no				
F	Cuscinetto DE-Side	NU 315				
su richiesta	Cuscinetto NDE-Side	6315 C3				
IMB35	Ingrassatori	si				
IC411	Materiale cassa	metallo				
575	Materiale piedi	metallo				
1.05	Coperchi cuscinetto	Ghisa				
CW/CWW	Verniciatura	RAL5010				
IP56	Esecuzione climatica	N				
	- 250 6 DOL F su richiesta IMB35 IC411 575 1.05 CW/CWW	- Pressione sonora [dB]  250 Potenza sonora [dB]  6 Posizione scatola morsettiera  DOL Possibilità di rotazione della scatola morsettiera  F Cuscinetto DE-Side  su richiesta Cuscinetto NDE-Side  IMB35 Ingrassatori  IC411 Materiale cassa  575 Materiale piedi  1.05 Coperchi cuscinetto  CW/CWW Verniciatura				

CONDIZIONI AMBIENTALI							
Temperatura ambiente	da -20 a +40	Altitudine sul livello del mare [m]	fino a 1000				
Umidità relativa [%]	a +95						

ACCESSORI							
Numero di terminali o cavi	3	Sensore di temperatura nei cuscinetti	2x bimetallico (1pz/cuscinetto)				
Pressacavi	2	Scaldiglie	su richiesta				
Sensore di temperatura negli avvolgimenti	3 x bimetallico	accessori opzionali	su richiesta				

STANDARD / NORME					
IEC 60034-1, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7					

CERTIFICATI
ATEX, EAC, BiH

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE							
Marcatura Ex	IM2 Ex db I Mb						

