

MOTOR DATA SHEET

Tipo motore: ExSg132M-6A-2GT4

Serie: INCREASED SAFETY



21-11-2025

PARAMETRI ELETTRICI																	
U	CONN.	f	ŀ	D	Duty	1	n	Т	TL/T	TB/T	IL/I	Effici	ency at loa	d [%]	Power	r factor at l	oad [-]
V	-	Hz	kW	HP	-	Α	rpm	Nm	-	-	-	2/4	3/4	4/4	2/4	3/4	4/4
400	Δ	50	2.8	3.8	S1	6	960	27.9	2.4	2.9	7.4	82.9	84.6	84.3	0.62	0.74	0.80

DATI GENERALI						
Classe di efficienza	-	Pressione sonora [dB]	62			
Altezza d'asse	132	Potenza sonora [dB]	73			
Poli	6	Posizione scatola morsettiera	sopra			
Metodo di avviamento	DOL o Y/D	Possibilità di rotazione della scatola morsettiera	si			
Classe di isolamento	F	Cuscinetto DE-Side	63082Z			
Alimentazione da inverter	no	Cuscinetto NDE-Side	63082Z			
Forma di montaggio	IMB3/B5/B35/B14	Ingrassatori	si			
Sistema di raffreddamento	IC411	Materiale cassa	Ghisa			
Peso (IMB3) [kg]	63	Materiale piedi	Ghisa			
Momento d'inerzia [kgm2]	0.032	Coperchi cuscinetto	Ghisa			
Direzione di rotazione	CW/CCW	Verniciatura	RAL5010			
Grado di protezione IP	IP55	Esecuzione climatica	N			

CONDIZIONI AMBIENTALI							
Temperatura ambiente	da -20 a +40	Altitudine sul livello del mare [m]	fino a 1000				
Umidità relativa [%]	a +95						

ACCESSORI							
Numero di terminali o cavi	6 Sensore di temperatura nei cuscinetti		su richiesta				
Pressacavi	2	Scaldiglie	no				
Sensore di temperatura negli avvolgimenti	su richiesta	accessori opzionali	su richiesta				

STANDARD / NORME
EN 60079-0, EN 60079-15

CERTIFICATI	
ATEX	

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE					
tE tempo di riscaldamento per raggiungere la					
temperatura T4 [s]	12	Marcatura Ex	II 2G Ex eb IIC T4		

