

MOTOR DATA SHEET

4

Tipo motore: SUDf100L-6B(S3-40%)

Serie: FOR CRANES

21-11-2025

PARAMETRI ELETTRICI																	
U	CONN.	f	ı	D	Duty	1	n	Т	TL/T	TB/T	IL/I	Effici	ency at loa	d [%]	Power	r factor at l	oad [-]
V	-	Hz	kW	HP	-	Α	rpm	Nm	-	-	-	2/4	3/4	4/4	2/4	3/4	4/4
400	Y+Y	50	1.5	2	S3-40%	4.1	860	16.6	-	1.9	-	67.6	69.5	67.1	0.54	0.69	0.79

DATI GENERALI						
Classe di efficienza	-	Pressione sonora [dB]	70			
Altezza d'asse	100	Potenza sonora [dB]	60			
Poli	6	Posizione scatola morsettiera	sopra			
Metodo di avviamento	DOL con starter esterno	Possibilità di rotazione della scatola morsettiera	no			
Classe di isolamento	F	Cuscinetto DE-Side	6306 2Z			
Alimentazione da inverter	su richiesta	Cuscinetto NDE-Side	6306 2Z			
Forma di montaggio	IMB3/B5/B35	Ingrassatori	no			
Sistema di raffreddamento	IC411	Materiale cassa	Ghisa			
Peso (IMB3) [kg]	45	Materiale piedi	Ghisa			
Momento d'inerzia [kgm2]	0.012	Coperchi cuscinetto	Ghisa			
Direzione di rotazione	CW/CCW	Verniciatura	RAL5010			
Grado di protezione IP	IP44	Esecuzione climatica	N			

CONDIZIONI AMBIENTALI							
Temperatura ambiente	fino a +40	Altitudine sul livello del mare [m]	fino a 1000				
Umidità relativa [%]	a +95						

ACCESSORI							
Numero di terminali o cavi	3+3	Sensore di temperatura nei cuscinetti	su richiesta				
Pressacavi	2 + 1	Scaldiglie	su richiesta				
Sensore di temperatura negli avvolgimenti	3 x PTC	accessori opzionali	su richiesta				

STANDAR	D / NORME
IEC 60	

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE							
Voltaggio rotorico [V]	40	Corrente rotorica [A]	23.4				
Resistenza rotorica [ohm]	0.061	Resistenza addizionale rotore [ohm]	0.99				

