



MOTOR DATA SHEET

Tipo motore: **SUDg315M10(S3-100%)**

Serie: **FOR CRANES**

03-02-2026

PARAMETRI ELETTRICI

| <i>U</i> | CONN. | <i>f</i> | <i>P</i> | | Duty | <i>I</i> | <i>n</i> | <i>T</i> | <i>TL/T</i> | <i>TB/T</i> | <i>IL/I</i> | Efficiency at load [%] | | | Power factor at load [-] | | |
|----------|-------|----------|-----------|-----------|---------|----------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----|------|--------------------------|-----|------|
| <i>V</i> | - | Hz | <i>kW</i> | <i>HP</i> | - | A | <i>rpm</i> | <i>Nm</i> | - | - | - | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
| 380 | Δ | 50 | 55 | 74 | S3-100% | 129 | 586 | 896 | - | 3.4 | - | - | - | 91.0 | - | - | 0.71 |

DATI GENERALI

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|--|----------------|
| Classe di efficienza | - | Pressione sonora [dB] | - |
| Altezza d'asse | 315 | Potenza sonora [dB] | - |
| Poli | 10 | Posizione scatola morsettiera | su lato destro |
| Metodo di avviamento | DOL con starter esterno | Possibilità di rotazione della scatola morsettiera | no |
| Classe di isolamento | F | Cuscinetto DE-Side | NU320EM1 |
| Alimentazione da inverter | no | Cuscinetto NDE-Side | 6320C3 |
| Forma di montaggio | IMB3 | Ingrassatori | si |
| Sistema di raffreddamento | IC411 | Materiale cassa | Ghisa |
| Peso (IMB3) [kg] | 1110 | Materiale piedi | Ghisa |
| Momento d'inerzia [kgm ²] | 6.1 | Coperchi cuscinetto | Ghisa |
| Direzione di rotazione | CW/CCW | Verniciatura | RAL5010 |
| Grado di protezione IP | IP54 | Esecuzione climatica | N |

CONDIZIONI AMBIENTALI

| | | | |
|----------------------|------------|-------------------------------------|-------------|
| Temperatura ambiente | fino a +40 | Altitudine sul livello del mare [m] | fino a 1000 |
| Umidità relativa [%] | a +95 | | |

ACCESSORI

| | | | |
|---|---------|---------------------------------------|--------------|
| Numero di terminali o cavi | 6+3 | Sensore di temperatura nei cuscinetti | su richiesta |
| Pressacavi | 2 + 1 | Scaldiglie | su richiesta |
| Sensore di temperatura negli avvolgimenti | 3 x PTC | accessori opzionali | su richiesta |

STANDARD / NORME

IEC 60034-1

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

| | | | |
|------------------------|-----|-----------------------|-----|
| Voltaggio rotorico [V] | 280 | Corrente rotorica [A] | 115 |
|------------------------|-----|-----------------------|-----|