

## SPÉCIFICATION TECHNIQUE DU MOTEUR ÉLECTRIQUE

Type de moteur: **3SIE132M4A**

Séries: **IE3**



02-05-2024

### PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

| U   | CONN. | f  | P   |      | Duty | I    | n    | T    | TL/T | TB/T | IL/I | Efficiency at load [%] |      |      | Power factor at load [-] |      |      |
|-----|-------|----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|------|------|--------------------------|------|------|
| V   | -     | Hz | kW  | HP   | -    | A    | rpm  | N    | -    | -    | -    | 2/4                    | 3/4  | 4/4  | 2/4                      | 3/4  | 4/4  |
| 400 | Δ     | 50 | 9.2 | 12.3 | S1   | 17.6 | 1460 | 60.2 | 3.1  | 4.1  | 9.0  | 91.0                   | 91.5 | 91.0 | 0.66                     | 0.77 | 0.83 |
| 690 | Y     | 50 | 9.2 | 12.3 | S1   | 10.2 | 1460 | 60.2 | 3.1  | 4.1  | 9.0  | 91.0                   | 91.5 | 91.0 | 0.66                     | 0.77 | 0.83 |

### DONNÉES GÉNÉRALES

|                                             |                 |                                              |               |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|---------------|
| Classe de rendement                         | IE3             | Niveau de pression acoustique [dB]           | 60            |
| Hauteur d'axe                               | 132             | Niveau de puissance acoustique [dB]          | 72            |
| Nombre de pôles                             | 4               | Position de la boîte à bornes                | sur le dessus |
| Mode de démarrage                           | direct ou Y/Δ   | Possibilité de rotation de la boîte à bornes | oui           |
| Classe d'isolation                          | F               | Roulement côté DE                            | 63082Z        |
| Alimentation par convertisseur de fréquence | oui             | Roulement côté NDE                           | 63082Z        |
| Dispositif de montage                       | IMB3/B5/B35/B14 | Graissage des roulements                     | à la demande  |
| Méthode de refroidissement                  | IC411           | Carcasse -matériel                           | aluminium     |
| Poids (IMB3) [kg]                           | 93.0            | Pattes - matériel                            | aluminium     |
| Moment d'inertie [kgm2]                     | 0.05            | Flasque-paliers - matériel                   | fonte         |
| Direction de rotation                       | CW/CCW          | Peinture                                     | RAL5010       |
| Degré de protection                         | IP55            | Exécution climatique                         | N             |

### CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

|                           |             |                                            |              |
|---------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------|
| Temperature ambiante [°C] | jusqu'à +40 | Altitude au-dessus du niveau de la mer [m] | jusqu'à 1000 |
| Humidité relative [%]     | jusqu'à 95  |                                            |              |

### ACCESSOIRE

|                                   |              |                                       |              |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| Nombre de bornes ou de fils       | 6            | Sondes de température sur les paliers | à la demande |
| Presse-étoupes                    | 1            | Résistance de chauffage               | à la demande |
| Sondes de température au bobinage | à la demande | Dispositif de montage                 | à la demande |

### NORMES

IEC 60034-1

### CERTIFICATS

à la demande