

## SPÉCIFICATION TECHNIQUE DU MOTEUR ÉLECTRIQUE

Type de moteur: **3SIE200L2D**

Séries: **IE3**



05-05-2024

### PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

| U   | CONN. | f  | P  |    | Duty | I  | n    | T   | TL/T | TB/T | IL/I | Efficiency at load [%] |      |      | Power factor at load [-] |      |      |
|-----|-------|----|----|----|------|----|------|-----|------|------|------|------------------------|------|------|--------------------------|------|------|
| V   | -     | Hz | kW | HP | -    | A  | rpm  | N   | -    | -    | -    | 2/4                    | 3/4  | 4/4  | 2/4                      | 3/4  | 4/4  |
| 400 | Δ     | 50 | 55 | 75 | S1   | 94 | 2950 | 178 | 2.3  | 2.6  | 6.4  | 95.2                   | 95.2 | 94.3 | 0.84                     | 0.88 | 0.90 |
| 690 | Y     | 50 | 55 | 75 | S1   | 54 | 2950 | 178 | 2.3  | 2.6  | 6.4  | 95.2                   | 95.2 | 94.3 | 0.84                     | 0.88 | 0.90 |

### DONNÉES GÉNÉRALES

|                                             |               |                                              |               |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|
| Classe de rendement                         | IE3           | Niveau de pression acoustique [dB]           | 78            |
| Hauteur d'axe                               | 200           | Niveau de puissance acoustique [dB]          | 88            |
| Nombre de pôles                             | 2             | Position de la boîte à bornes                | sur le dessus |
| Mode de démarrage                           | direct ou Y/Δ | Possibilité de rotation de la boîte à bornes | oui           |
| Classe d'isolation                          | F             | Roulement côté DE                            | 6312C3        |
| Alimentation par convertisseur de fréquence | oui           | Roulement côté NDE                           | 6312C3        |
| Dispositif de montage                       | IMB3/B5/B35   | Graissage des roulements                     | oui           |
| Méthode de refroidissement                  | IC411         | Carcasse -matériel                           | fonte         |
| Poids (IMB3) [kg]                           | 322           | Pattes - matériel                            | fonte         |
| Moment d'inertie [kgm2]                     | 0.24          | Flasque-palliers - matériel                  | fonte         |
| Direction de rotation                       | CW/CCW        | Peinture                                     | RAL5010       |
| Degré de protection                         | IP55          | Exécution climatique                         | N             |

### CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

|                           |             |                                            |              |
|---------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------|
| Temperature ambiante [°C] | jusqu'à +40 | Altitude au-dessus du niveau de la mer [m] | jusqu'à 1000 |
| Humidité relative [%]     | jusqu'à 95  |                                            |              |

### ACCESSOIRE

|                                   |         |                                        |              |
|-----------------------------------|---------|----------------------------------------|--------------|
| Nombre de bornes ou de fils       | 6       | Sondes de température sur les palliers | à la demande |
| Presse-étoupes                    | 2 + 1   | Résistance de chauffage                | à la demande |
| Sondes de température au bobinage | 3 x PTC | Dispositif de montage                  | à la demande |

### NORMES

IEC 60034-1

### CERTIFICATS

à la demande