



SPÉCIFICATION TECHNIQUE DU MOTEUR ÉLECTRIQUE

Type de moteur: **Sh63-8B**

Séries: **IE1**

04-05-2024

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

U	CONN.	f	P		Duty	I	n	T	TL/T	TB/T	IL/I	Efficiency at load [%]			Power factor at load [-]		
			kW	HP								2/4	3/4	4/4	2/4	3/4	4/4
230	Δ	50	0.06	0.08	S1	1.10	660	0.86	1.4	1.4	1.4	10.7	15.3	28.0	0.41	0.45	0.48
400	Y	50	0.06	0.08	S1	0.65	660	0.86	1.4	1.4	1.4	10.7	15.3	28.0	0.41	0.45	0.48

DONNÉES GÉNÉRALES

Classe de rendement	-	Niveau de pression acoustique [dB]	50
Hauteur d'axe	63	Niveau de puissance acoustique [dB]	57
Nombre de pôles	8	Position de la boîte à bornes	sur le dessus
Mode de démarrage	direct ou Y/Δ	Possibilité de rotation de la boîte à bornes	oui
Classe d'isolation	F	Roulement côté DE	62022Z
Alimentation par convertisseur de fréquence	oui	Roulement côté NDE	62022Z
Dispositif de montage	IMB3/B5/B35/B14	Graissage des roulements	non
Méthode de refroidissement	IC411	Carcasse -matériel	aluminium
Poids (IMB3) [kg]	4.1	Pattes - matériel	aluminium
Moment d'inertie [kgm ²]	0.000307	Flasque-paliers - matériel	aluminium
Direction de rotation	CW/CCW	Peinture	RAL5010
Degré de protection	IP 54/IP 55	Exécution climatique	U/2

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Temperature ambiante [°C]	jusqu'à +40	Altitude au-dessus du niveau de la mer [m]	jusqu'à 1000
Humidité relative [%]	jusqu'à 95		

ACCESSOIRE

Nombre de bornes ou de fils	6	Sondes de température sur les paliers	non
Presse-étoupes	1	Résistance de chauffage	à la demande
Sondes de température au bobinage	à la demande	Dispositif de montage	à la demande

NORMES

IEC 60034-1

CERTIFICATS

à la demande