

## SPÉCIFICATION TECHNIQUE DU MOTEUR ÉLECTRIQUE

Type de moteur: **SIE225M8\_4-K**

Séries: **Multi vitesse**



17-05-2024

### PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

| U   | CONN. | f  | P  |    | Duty | I  | n    | T   | TL/T | TB/T | IL/I | Efficiency at load [%] |      |      | Power factor at load [-] |      |      |
|-----|-------|----|----|----|------|----|------|-----|------|------|------|------------------------|------|------|--------------------------|------|------|
| V   | -     | Hz | kW | HP | -    | A  | rpm  | N   | -    | -    | -    | 2/4                    | 3/4  | 4/4  | 2/4                      | 3/4  | 4/4  |
| 400 | Δ     | 50 | 26 | 35 | S1   | 55 | 738  | 337 | 2.4  | 2.4  | 6.3  | 88.5                   | 89.8 | 89.5 | 0.56                     | 0.69 | 0.77 |
| 400 | YY    | 50 | 37 | 50 | S1   | 64 | 1475 | 240 | 1.8  | 2.1  | 7.1  | 90.4                   | 90.9 | 90.5 | 0.86                     | 0.91 | 0.93 |

### DONNÉES GÉNÉRALES

|                                             |                        |                                              |                   |
|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Classe de rendement                         | -                      | Niveau de pression acoustique [dB]           | -                 |
| Hauteur d'axe                               | 225                    | Niveau de puissance acoustique [dB]          | -                 |
| Nombre de pôles                             | 8 4                    | Position de la boîte à bornes                | sur le côté droit |
| Mode de démarrage                           | direct ou Y/Δ / direct | Possibilité de rotation de la boîte à bornes | oui               |
| Classe d'isolation                          | F                      | Roulement côté DE                            | 6313P63E1         |
| Alimentation par convertisseur de fréquence | à la demande           | Roulement côté NDE                           | 6313P63E1         |
| Dispositif de montage                       | IMB3/B5/B35            | Graissage des roulements                     | oui               |
| Méthode de refroidissement                  | IC411                  | Carcasse -matériel                           | fonte             |
| Poids [kg]                                  | 335                    | Pattes - matériel                            | fonte             |
| Moment d'inertie [kgm2]                     | 0.87                   | Flasque-palliers - matériel                  | fonte             |
| Direction de rotation                       | CW/CCW                 | Peinture                                     | RAL5010           |
| Degré de protection                         | IP55                   | Exécution climatique                         | N                 |

### CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

|                           |             |                                            |              |
|---------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------|
| Temperature ambiante [°C] | jusqu'à +40 | Altitude au-dessus du niveau de la mer [m] | jusqu'à 1000 |
| Humidité relative [%]     | jusqu'à 95  |                                            |              |

### ACCESSOIRE

|                                   |       |                                        |              |
|-----------------------------------|-------|----------------------------------------|--------------|
| Nombre de bornes ou de fils       | 9     | Sondes de température sur les palliers | à la demande |
| Presse-étoupes                    | 2 + 1 | Résistance de chauffage                | à la demande |
| Sondes de température au bobinage | oui   | Dispositif de montage                  | à la demande |

### NORMES

IEC 60034-1

### CERTIFICATS

à la demande