

## SPÉCIFICATION TECHNIQUE DU MOTEUR ÉLECTRIQUE



Type de moteur: **2SUG225M6B**

Séries: **Général**

17-05-2024

### PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

| U   | CONN. | f  | P  |    | Duty | I  | n   | T   | TL/T | TB/T | IL/I | Efficiency at load [%] |     |      | Power factor at load [-] |     |      |
|-----|-------|----|----|----|------|----|-----|-----|------|------|------|------------------------|-----|------|--------------------------|-----|------|
| V   | -     | Hz | kW | HP | -    | A  | rpm | N   | -    | -    | -    | 2/4                    | 3/4 | 4/4  | 2/4                      | 3/4 | 4/4  |
| 400 | Y     | 50 | 22 | 30 | S1   | 41 | 972 | 216 | -    | 3.1  | -    | -                      | -   | 90.3 | -                        | -   | 0.86 |

### DONNÉES GÉNÉRALES

|                                             |              |                                              |               |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|---------------|
| Classe de rendement                         | -            | Niveau de pression acoustique [dB]           | -             |
| Hauteur d'axe                               | 225          | Niveau de puissance acoustique [dB]          | -             |
| Nombre de pôles                             | 6            | Position de la boîte à bornes                | sur le dessus |
| Mode de démarrage                           | direct       | Possibilité de rotation de la boîte à bornes | non           |
| Classe d'isolation                          | F            | Roulement côté DE                            | 6213C3        |
| Alimentation par convertisseur de fréquence | à la demande | Roulement côté NDE                           | 6213C3        |
| Dispositif de montage                       | IMB3/B5/B35  | Graissage des roulements                     | oui           |
| Méthode de refroidissement                  | IC411        | Carcasse -matériel                           | fonte         |
| Poids [kg]                                  | 370          | Pattes - matériel                            | fonte         |
| Moment d'inertie [kgm <sup>2</sup> ]        | 0.75         | Flasque-paliers - matériel                   | fonte         |
| Direction de rotation                       | CW/CCW       | Peinture                                     | RAL5010       |
| Degré de protection                         | IP55         | Exécution climatique                         | N             |

### CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

|                           |             |                                            |              |
|---------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------|
| Temperature ambiante [°C] | jusqu'à +40 | Altitude au-dessus du niveau de la mer [m] | jusqu'à 1000 |
| Humidité relative [%]     | jusqu'à 95  |                                            |              |

### ACCESSOIRE

|                                   |         |                                       |              |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------|
| Nombre de bornes ou de fils       | 3+3     | Sondes de température sur les paliers | à la demande |
| Presse-étoupes                    | 3       | Résistance de chauffage               | à la demande |
| Sondes de température au bobinage | 3 x PTC | Dispositif de montage                 | à la demande |

### NORMES

|             |
|-------------|
| IEC 60034-1 |
|-------------|

### INFORMATION ADDITIONNELLE

|                           |        |                                          |       |
|---------------------------|--------|------------------------------------------|-------|
| Tension rotorique [V]     | 247    | Courant de rotor [A]                     | 56.5  |
| Résistance de rotor [ohm] | 0.0459 | Résistance supplémentaire du rotor [ohm] | 2.524 |