



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA SILNIKA ELEKTRYCZNEGO

Typ silnika: **SVf400X4**Seria: **Standardowa sprawność**

06-05-2024

## ELEKTRYCZNE PARAMETRY

| U    | CONN. | f  | P   |     | Duty | I    | n    | T    | TL/T | TB/T | IL/I | Efficiency at load [%] |     |      | Power factor at load [-] |     |     |
|------|-------|----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|-----|------|--------------------------|-----|-----|
| V    | -     | Hz | kW  | HP  | -    | A    | rpm  | N    | -    | -    | -    | 2/4                    | 3/4 | 4/4  | 2/4                      | 3/4 | 4/4 |
| 6000 | Y     | 50 | 500 | 750 | S1   | 56.2 | 1487 | 3213 | 1    | 2.5  | 6    | -                      | -   | 95.1 | -                        | -   | 0.9 |

## DANE OGÓLNE

|                                            |             |                                         |                |
|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------|
| Klasa sprawności                           | -           | Poziom ciśnienia akustycznego [dB]      | -              |
| Wielkość mechaniczna                       | 400         | Poziom mocy akustycznej [dB]            | -              |
| Liczba biegunów                            | 4           | Położenie skrzynki zaciskowej           | z boku kadłuba |
| Rozruch                                    | bezpośredni | Możliwość obracania skrzynki zaciskowej | tak            |
| Klasa izolacji                             | F           | Łożyska strony napędowej                | 6324C3         |
| Współpraca z przemiennikiem częstotliwości | na życzenie | Łożyska strony przeciwnapędowej         | 7322BTVP       |
| Forma wykonania                            | IM3011(V1)  | Dosmarowywanie łożysk                   | tak            |
| System chłodzenia                          | IC511       | Kadłub - materiał                       | stal           |
| Masa [kg]                                  | 3140        | Łapa - materiał                         | stal           |
| Moment bezwładności [kgm <sup>2</sup> ]    | 17          | Tarcze łożyskowe - materiał             | stal           |
| Kierunek obrotów                           | CW/CCW      | Malowanie                               | RAL5010        |
| Stopień ochrony                            | IP54        | wykonanie klimatyczne                   | N              |

## WARUNKI ZAINSTALOWANIA

|                            |               |                                                |         |
|----------------------------|---------------|------------------------------------------------|---------|
| Temperatura otoczenia [°C] | od -20 do +40 | Wysokość zainstalowania nad poziomem morza [m] | do 1000 |
| Wilgotność względna        | do 95         |                                                |         |

## WYPOSAŻENIE

|                                  |                        |                                 |                           |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Ilość zacisków lub dopływów      | 3                      | Termiczne zabezpieczenie łożysk | 2 x Pt100 (1szt./łożysko) |
| Dławnice/wpusty kablowe          | 1                      | Podgrzewacze uzwojenia          | na życzenie               |
| Termiczne zabezpieczenie uzwojeń | 6 x Pt100 (2szt./fazę) | Wyposażenie dodatkowe           | na życzenie               |

## NORMY

IEC60034-1

## CERTYFIKATY

na życzenie