



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA SILNIKA ELEKTRYCZNEGO

Typ silnika: (E)CSg132M6B

Seria: Ognioszczelne IE1

18-05-2024

## ELEKTRYCZNE PARAMETRY

| U   | CONN. | f  | P   |     | Duty | I    | n   | T  | TL/T | TB/T | IL/I | Efficiency at load [%] |     |      | Power factor at load [-] |     |      |
|-----|-------|----|-----|-----|------|------|-----|----|------|------|------|------------------------|-----|------|--------------------------|-----|------|
| V   | -     | Hz | kW  | HP  | -    | A    | rpm | N  | -    | -    | -    | 2/4                    | 3/4 | 4/4  | 2/4                      | 3/4 | 4/4  |
| 400 | Y     | 50 | 5.5 | 7.5 | S1   | 11.9 | 950 | 55 | 2.7  | 3.1  | 6.3  | -                      | -   | 84.7 | -                        | -   | 0.79 |

## DANE OGÓLNE

|                                            |                              |                                         |         |
|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| Klasa sprawności                           | -                            | Poziom ciśnienia akustycznego [dB]      | -       |
| Wielkość mechaniczna                       | 132                          | Poziom mocy akustycznej [dB]            | -       |
| Liczba biegunów                            | 6                            | Położenie skrzynki zaciskowej           | góra    |
| Rozruch                                    | bezpośredni                  | Możliwość obracania skrzynki zaciskowej | nie     |
| Klasa izolacji                             | F                            | łożyska strony napędowej                | 63082Z  |
| Współpraca z przemiennikiem częstotliwości | na życzenie - wykonanie (-f) | łożyska strony przeciwnapędowej         | 63082Z  |
| Forma wykonania                            | IMB3/B5/B35                  | Dosmarowywanie łożysk                   | nie     |
| System chłodzenia                          | IC411                        | Kadłub - materiał                       | żeliwo  |
| Masa [kg]                                  | 104                          | Łapa - materiał                         | żeliwo  |
| Moment bezwładności [kgm <sup>2</sup> ]    | 0.039                        | Tarcze łożyskowe - materiał             | żeliwo  |
| Kierunek obrotów                           | CW/CCW                       | Malowanie                               | RAL5010 |
| Stopień ochrony                            | IP54                         | wykonanie klimatyczne                   | N       |

## WARUNKI ZAINSTALOWANIA

|                            |               |                                                |         |
|----------------------------|---------------|------------------------------------------------|---------|
| Temperatura otoczenia [°C] | od -20 do +50 | Wysokość zainstalowania nad poziomem morza [m] | do 1000 |
| Wilgotność względna        | do 100        |                                                |         |

## WYPOSAŻENIE

|                                  |             |                                 |             |
|----------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| Ilość zacisków lub dopływów      | 3           | Termiczne zabezpieczenie łożysk | na życzenie |
| Dławnice/wpusty kablowe          | 1           | Podgrzewacze uzwojenia          | na życzenie |
| Termiczne zabezpieczenie uzwojeń | na życzenie | Wyposażenie dodatkowe           | na życzenie |

## NORMY

IEC 60034-1, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7

## CERTYFIKATY

ATEX, EAC, BiH

## INFORMACJE DODATKOWE

|                           |                                                     |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| Cecha przeciwwybuchowości | II 2G Ex db eb IIB T5 Gb /<br>II 2G Ex db IIB T5 Gb |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|--|